




ボードインターミナル (単極用)




社内品番	表面処理	材料	適用穴径	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	備考	規格
16266-M2	すずめっき付材料	黄銅	1.8	0.3~0.9	22~18	1.7~2.2	0.25	2.2	10.0	7.0		Ⓢ



社内品番	表面処理	材料	適用穴径	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	備考	規格
16268-M22	すずめっき付材料	黄銅	1.2	0.15~0.305	26~22	1.5~2.2	0.2	1.6	6.4	2.7		Ⓢ
16269-M22	すずめっき付材料	黄銅	1.2	0.22~0.3	24~22	1.5~2.2	0.15	1.8	6.4	2.7		



社内品番	表面処理	材料	適用穴径	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	備考	規格
16471-M2	すずめっき付材料	黄銅	2.2	0.5~1.380	20~16	1.87~3.1	0.25	2.7	11.5	7.8		Ⓢ



社内品番	表面処理	材料	適用穴径	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	備考	規格
16546-M2	すずめっき付材料	黄銅	2.2	0.5~1.272	20~16	2.2~3.5	0.3	1.8	13.5	8.3		Ⓢ