




ジョイント端子




社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
19021-2	すずめっき	黄銅	0.75 ~ 1.272	18 ~ 16	2.6 ~ 3.2	0.4	7.7	3.8		
19031-2	すずめっき	黄銅	0.5 ~ 1.25	20 ~ 16	3.3max.	0.4	7.0	3.5		
19034-0	—	ステンレス	0.5 ~ 1.25	20 ~ 16	3.3max.	0.4	7.0	3.5		㊞



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
19015-M2	すずめっき付材料	黄銅	copper wire $\phi 0.6$ × nickel chrome alloy wire $\phi 0.2$	—	—	0.3	3	—		



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
19032-M2	すずめっき付材料	黄銅	単線 $\phi 6$ + 0.1 ~ 0.4	—	1.2 ~ 1.7	0.3	6.5	3.0		



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
29019-0	—	ステンレス	1.25 ~ 2.0	16 ~ 14	—	0.4	3.0	—		