



ランプ・ヒューズ用 接続子



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	備考	規格
16222-1	めっきなし	黄銅	0.5~0.85	20~18	2.2~2.6	0.4	4.5	7.0	5.2	片持タイプ	
16222-22	すずめっき	黄銅	0.5~0.85	20~18	2.2~2.6	0.4	4.5	7.0	5.2	片持タイプ	
16791-1	めっきなし	黄銅	0.305~0.87	20~18	1.55~2.4	0.4	4.5	6.6	5.2		
16791-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.305~0.87	20~18	1.55~2.4	0.4	4.5	6.6	5.2		



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	備考	規格
16311-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~3.2	0.4	6.2	8.0	6.5		

1

基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2

基板対電線用コネクタ
ボードイン

3

電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4

機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5

連鎖端子

索引・拠点紹介