


# Splices (Parallel Type Connectors)

ジョイント端子

接续用端子



製品番号 Catalog No. 产品目录编号	表面处理 Finish 表面处理	材料 Mtrl. 材料	適合電線範囲 Wire Size 适用电线 mm <sup>2</sup> (AWG#)	寸法 Dimensions 尺寸		卷数/リール (リール数/箱) Qty/Reel (rls/box) 数量/卷 (卷数/箱)	備考 Comment 备注	ダイス Dies 模具 (アブリケータ) (Applicator) (压着工装机)
				mm				
				t	L			
19011-M2	pre-tinned	黄銅 Brass	0.1 ~ 0.504	0.3	3.0	40,000 (3)		1319-0101 (J-1301)
19041- 1 M2	corr.resist. pre-tinned	黄銅 Brass	0.3 ~ 1.0	0.3	3.0	20,000 (3)		1319-0401 (J-1301)
19043-M2	pre-tinned	黄銅 Brass	0.3 ~ 1.0	0.3	3.0	20,000 (3)		1319-0401 (J-1301)
19046-0	none	ステンレス S.S.	0.3 ~ 1.0	0.3	3.0	20,000 (3)		1319-0401 (J-1301)
19081-1	corr.resist.	黄銅 Brass	0.4 ~ 0.8	0.3	2.0	35,000 (3)		1319-0801 (J-1301)
19082-M2	pre-tinned	黄銅 Brass	0.4 ~ 0.8	0.3	4.0	25,000 (3)		1319-0802 (J-1301)
19083-M2	pre-tinned	黄銅 Brass	0.4 ~ 0.8	0.3	4.0	25,000 (3)		1319-0803 (J-1303)
19084-M2	pre-tinned	リン青銅 Ph.Br.	0.4 ~ 0.8	0.3	2.0	35,000 (3)		1319-0804 (J-1301)
19101-0	none	ステンレス S.S.	$\phi 0.8 + \phi 0.65$ or $\phi 0.8 + \phi 0.7$	0.3	5.0	15,000 (3)		1319-1001 (J-1301)
29013-0	none	ステンレス S.S.	1.0 ~ 2.5	0.4	5.0	15,000 (3)		1329-0104 (J-1301)
29014- 1 2 M2	corr.resist. tin pre-tinned	黄銅 Brass	1.0 ~ 2.55	0.4	5.0	15,000 (3)		1329-0101 (J-1301)
29016-0	none	ステンレス S.S.	1.25	0.4	5.0	15,000 (3)		1329-0104 (J-1301)
29017-0	none	ステンレス S.S.	1.25 ~ 2.0	0.4	5.3	15,000 (3)		1329-0104 (J-1301)
29071-2	tin	無酸素銅 OxygenFree Copper	0.8 ~ 2.0	0.5	5.0	10,000 (3)		1329-0701 (J-1301)
59014- 1 2	corr.resist. tin	黄銅 Brass	2.5 ~ 5.5	0.5	6.0	7,000 (3)		1359-0101 (J-1301)
59015-2	tin	無酸素銅 OxygenFree Copper	2.0 ~ 5.5	0.5	6.0	7,000 (3)		1359-0102 (J-1301)
59016- 1 M2	corr.resist. pre-tinned	黄銅 Brass	2.0 ~ 5.5	0.5	6.0	7,000 (3)		
89011-1	corr.resist.	黄銅 Brass	5.3 ~ 8.7	0.6	7.0	3,000 (3)		0489-0101,2 (4J-01)
89021-1	corr.resist.	黄銅 Brass	7.95 ~ 15.7	0.8	8.0	1,500 (3)		0489-0201,2,3 (4J-01)
29018-M2	pre-tinned	リン青銅 Ph.Br.	1.0 ~ 2.0	0.4	5.0	15,000 (3)		1329-0101 (J-1301)