




ヒーターワイヤー接続子



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
29021-1	めっきなし	黄銅	ヒーター線 $\phi 0.52 \sim 2.5$ + リード線 $0.534 \sim 0.763\text{mm}$	-	2.4 + 2.6 ~ 2.8	0.35	12.8	5.0		
29024-1	めっきなし	黄銅	ヒーター線 $\phi 0.7 \sim 0.9$ + リード線 $0.3 \sim 0.5\text{mm}$	-	1.7 ~ 2.4 + 1.7 ~ 2.1	0.35	13.0	5.0		



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
29081-1	めっきなし	黄銅	ヒーター線 $\phi 0.6 \sim 1.3$ + リード線 $0.3 \sim 0.75\text{mm}$	-	2.0 ~ 2.7 + 1.8 ~ 3.0	0.4	18.0	5.0		
29081-2	すずめっき	黄銅	ヒーター線 $\phi 0.6 \sim 1.3$ + リード線 $0.3 \sim 0.75\text{mm}$	-	2.0 ~ 2.7 + 1.8 ~ 3.0	0.4	18.0	5.0		



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
29082-1	めっきなし	黄銅	ヒーター線 $\phi 0.6 \sim 1.3$ + リード線 $0.3 \sim 0.75\text{mm}$	-	2.0 ~ 2.7 + 1.7 ~ 2.6	0.4	18.0	5.0		

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

ヒーターワイヤー接続子



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
29041-2	すずめっき	黄銅	ヒーター線 $\phi 2.0$ + リード線 $\phi 0.4$	-	-	0.4	5.8	-		
29043-2	すずめっき	黄銅	ヒーター線 $\phi 2.0$ + リード線 $\phi 0.4$ or $\phi 0.6$	-	-	0.4	5.2	-		