



平形接続子 .250 (6.3 mm) シリーズ 平形接続子リセプタクル (単極用)



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17042-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.45	7.9	19.0	8.0	0.8		UL SF
17153-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.1	20~14	2.0~3.4	0.45	7.6	19.0	7.7	0.8		UL SF
17153-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.1	20~14	2.0~3.4	0.45	7.6	19.0	7.7	0.8		UL SF
17154-1	めっきなし	黄銅	1.5~3.2	16~12	2.5~5.1	0.45	7.6	19.5	7.7	0.8		UL SF
17154-2	すずめっき	黄銅	1.5~3.2	16~12	2.5~5.1	0.45	7.6	19.5	7.7	0.8		UL SF
17156-2	すずめっき	黄銅	0.24~0.865	24~18	3.0max.	0.45	7.6	19.0	7.7	0.8		UL



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17169-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		