



丸ピン用単極接続子



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating pin ϕ	備考	規格
17281-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.1 ~ 0.4	26 ~ 22	1.3 ~ 1.9	0.25	2.2	10.5	4.0	1.5		
17282-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.05 ~ 0.128	30 ~ 26	1.4max.	0.25	2.2	10.5	4.0	1.5		
17283-M2	すずめっき付材料	リン青銅	0.1 ~ 0.4	26 ~ 22	1.3 ~ 1.9	0.25	2.2	10.5	4.0	1.5		
17284-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.14 ~ 0.53	26 ~ 20	1.3 ~ 1.8	0.25	1.7	10.5	4.0	1.0		
17286-M2	すずめっき付材料	リン青銅	0.14 ~ 0.53	26 ~ 20	1.8max.	0.25	1.7	10.5	4.0	1.0		
17287-M2	すずめっき付材料	リン青銅	0.05 ~ 0.14	30 ~ 26	0.7 ~ 1.5	0.25	1.7	10.5	4.0	1.0		



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating pin ϕ	備考	規格
17192-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.1 ~ 0.4	26 ~ 22	1.7max.	0.3	(2.9)	14.5	6.0	2.36		