




ヒーターワイヤー接続子



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
29021-1	めっきなし	黄銅	ヒーター線 φ0.52~2.5 + リード線 0.534~0.763mm	-	2.4 + 2.6~2.8	0.35	12.8	5.0		
29021-2	すずめっき	黄銅	ヒーター線 φ0.52~2.5 + リード線 0.534~0.763mm	-	2.4 + 2.6~2.8	0.35	12.8	5.0		
29023-1	めっきなし	黄銅	ヒーター線 φ0.9 + リード線 0.5~1.0mm	-	2.3 + 2.5	0.35	13.0	5.0		
29024-1	めっきなし	黄銅	ヒーター線 φ0.7~0.9 + リード線 0.3~0.5mm	-	1.7~2.4 + 1.7~2.1	0.35	13.0	5.0		



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
29081-1	めっきなし	黄銅	ヒーター線 φ0.6~1.3 + リード線 0.3~0.75mm	-	2.0~2.7 + 1.8~3.0	0.4	18.0	5.0		
29081-2	すずめっき	黄銅	ヒーター線 φ0.6~1.3 + リード線 0.3~0.75mm	-	2.0~2.7 + 1.8~3.0	0.4	18.0	5.0		



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
29082-1	めっきなし	黄銅	ヒーター線 φ0.6~1.3 + リード線 0.3~0.75mm	-	2.0~2.7 + 1.7~2.6	0.4	18.0	5.0		
29082-2	すずめっき	黄銅	ヒーター線 φ0.6~1.3 + リード線 0.3~0.75mm	-	2.0~2.7 + 1.7~2.6	0.4	18.0	5.0		

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

ヒーターワイヤー接続子



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	L	l	備考	規格
29041-2	すずめっき	黄銅	ヒーター線 φ2.0 + リード線 φ0.4	-	-	0.4	5.8	-		
29043-2	すずめっき	黄銅	ヒーター線 φ2.0 + リード線 φ0.4 or φ0.6	-	-	0.4	5.2	-		