



# 平形・旗形接続子 .187 (4.8 mm) シリーズ 旗形接続子リセプタクル




社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17761-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.501	20~16	2.1~3.2	0.32	5.6	13.0	6.4	0.5		UL SF
17761-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.501	20~16	2.1~3.2	0.32	5.6	13.0	6.4	0.5		UL SF
17762-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	3.1max.	0.32	5.6	13.0	6.4	0.8		UL SF
17763-M2	すずめっき付材料	リン青銅	0.5~1.287	20~16	2.2~3.2	0.32	5.6	13.0	6.4	0.5		UL SF
17764-M2	すずめっき付材料	リン青銅	0.5~1.25	20~16	2.9max.	0.32	5.6	13.0	6.4	0.6		SF
17767-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.25	20~16	3.1max.	0.32	5.6	13.0	6.4	0.5	低挿入	UL SF
171991-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.34~1.522	22~16	1.76~3.1	0.3	5.6	15.45	6.3	0.5	ファームロックタイプ	UL



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
171551-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.29	20~16	2.0~3.1	0.3	5.6	15.2	6.4	0.5		UL
171555-M2	すずめっき付材料	黄銅	1.1~2.0	16~14	2.1~3.4	0.3	5.6	15.4	6.4	0.5		UL
172511-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.38	20~16	2.5~3.4	0.3	5.6	15	6.3	0.5	ファームロックタイプ	

# 平形・旗形接続子 .187 (4.8 mm) シリーズ 平形接続子タブ (単極用)



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	φd	tab thick	備考	規格
18251-1	めっきなし	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~2.9	0.5	4.75	16.3	6.35	1.3	0.5		UL SF
18251-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.2~2.9	0.5	4.75	16.3	6.35	1.3	0.5		UL SF
18253-1	めっきなし	黄銅	0.3~0.5	22~20	1.4~2.6	0.5	4.75	16.3	6.35	1.3	0.5		UL SF
18253-2	すずめっき	黄銅	0.3~0.5	22~20	1.4~2.6	0.5	4.75	16.3	6.35	1.3	0.5		UL SF