



平形・旗形接続子 .250 (6.3mm) シリーズ 平形接続子リセプタクル (単極用)



| 社内品番 | 表面処理 | 材料 | 適合電線範囲 | AWG# | 絶縁被覆外径 | t | W | L | E | mating tab | 備考 | 規格 |
|---------|-------|----|------------|-------|---------|------|-----|------|-----|------------|----|------|
| 17042-1 | めっきなし | 黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 0.45 | 7.9 | 19.0 | 8.0 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17042-2 | すずめっき | 黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 0.45 | 7.9 | 19.0 | 8.0 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17153-1 | めっきなし | 黄銅 | 0.5~2.1 | 20~14 | 2.0~3.4 | 0.45 | 7.6 | 19.0 | 7.7 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17153-2 | すずめっき | 黄銅 | 0.5~2.1 | 20~14 | 2.0~3.4 | 0.45 | 7.6 | 19.0 | 7.7 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17154-1 | めっきなし | 黄銅 | 1.5~3.2 | 16~12 | 2.5~5.1 | 0.45 | 7.6 | 19.5 | 7.7 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17154-2 | すずめっき | 黄銅 | 1.5~3.2 | 16~12 | 2.5~5.1 | 0.45 | 7.6 | 19.5 | 7.7 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17156-2 | すずめっき | 黄銅 | 0.24~0.865 | 24~18 | 3.0max. | 0.45 | 7.6 | 19.0 | 7.7 | 0.8 | | UL |



| 社内品番 | 表面処理 | 材料 | 適合電線範囲 | AWG# | 絶縁被覆外径 | t | W | L | E | mating tab | 備考 | 規格 |
|---------|-------|----|-----------|-------|---------|------|-----|------|-----|------------|----|------|
| 17212-1 | めっきなし | 黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.1 | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17212-2 | すずめっき | 黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.1 | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17216-2 | すずめっき | 黄銅 | 0.3~0.509 | 22~20 | 1.4~2.4 | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17169-1 | めっきなし | 黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 0.32 | 7.5 | 19.2 | 7.8 | 0.8 | | |
| 17169-2 | すずめっき | 黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 0.32 | 7.5 | 19.2 | 7.8 | 0.8 | | |

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ
ボード to イン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
フレームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介