



# 平形・旗形接続子 .250 (6.3mm) シリーズ 平形接続子リセプタクル (単極用)



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17042-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.45	7.9	19.0	8.0	0.8		UL Ⓢ
17042-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.45	7.9	19.0	8.0	0.8		UL Ⓢ
17153-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.1	20~14	2.0~3.4	0.45	7.6	19.0	7.7	0.8		UL Ⓢ
17153-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.1	20~14	2.0~3.4	0.45	7.6	19.0	7.7	0.8		UL Ⓢ
17154-1	めっきなし	黄銅	1.5~3.2	16~12	2.5~5.1	0.45	7.6	19.5	7.7	0.8		UL Ⓢ
17154-2	すずめっき	黄銅	1.5~3.2	16~12	2.5~5.1	0.45	7.6	19.5	7.7	0.8		UL Ⓢ
17156-2	すずめっき	黄銅	0.24~0.865	24~18	3.0max.	0.45	7.6	19.0	7.7	0.8		UL



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17212-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.1	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		UL Ⓢ
17212-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.1	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		UL Ⓢ
17216-2	すずめっき	黄銅	0.3~0.509	22~20	1.4~2.4	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		UL Ⓢ
17169-1	めっきなし	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		
17169-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.0	20~14	2.2~3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		

1 基板対電線用コネクタ  
ボード to ワイヤ

2 基板対電線用コネクタ  
ボード to イン

3 電線対電線用コネクタ  
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ  
フレームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介