




平形・旗形接続子 .250 (6.3mm) シリーズ 旗形接続子リセプタクル



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17361-2	すずめっき	黄銅	0.5 ~ 1.25	20 ~ 16	1.95 ~ 3.5	0.45	7.6	15.3	7.7	0.8		UL



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
171301-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5 ~ 1.374	20 ~ 16	1.9 ~ 3.1	0.45	7.9	14.4	7.7	0.8		
171305-M2	すずめっき付材料	銅合金	0.75 ~ 2.0	18 ~ 14	2.4 ~ 3.7	0.45	7.9	14.4	7.7	0.8		
171307-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5 ~ 1.374	20 ~ 16	1.9 ~ 3.1	0.45	7.9	11.9	6.5	0.8	ショートタイプ	UL



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
171321-2	すずめっき	黄銅	0.75 ~ 2.091	18 ~ 14	2.4 ~ 3.4	0.45	8.0	15.5	7.8	0.8		
171892-M2	すずめっき付材料	リン青銅	0.75 ~ 2.0	18 ~ 14	2.1 ~ 3.4	0.45	7.6	15.5	7.9	0.8		UL

1

基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2

基板対電線用コネクタ
ボードイン

3

電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4

機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5

連鎖端子

索引・拠点紹介