




平形・旗形接続子 .250 (6.3 mm) シリーズ 旗形接続子リセプタクル



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17361-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	1.95~3.5	0.45	7.6	15.3	7.7	0.8		UL SP



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
171301-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.374	20~16	1.9~3.1	0.45	7.9	14.4	7.7	0.8		
171305-M2	すずめっき付材料	銅合金	0.75~2.0	18~14	2.4~3.7	0.45	7.9	14.4	7.7	0.8		
171307-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5~1.374	20~16	1.9~3.1	0.45	7.9	11.9	6.5	0.8	ショートタイプ	UL



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
171321-2	すずめっき	黄銅	0.75~2.091	18~14	2.4~3.4	0.45	8.0	15.5	7.8	0.8		
171892-M2	すずめっき付材料	リン青銅	0.75~2.0	18~14	2.1~3.4	0.45	7.6	15.5	7.9	0.8		UL